

Profi-Digitalmultimeter True RMS

PAN 188

Digital-Multimeter True RMS 1000V CAT III mit Bluetooth + USB Schnittstelle

- Digitalanzeige 21 mm
- Beleuchtbare Digitalanzeige mit Analogbalken
- **Hintergrundbeleuchtung**
- **True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)**
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Data Hold
- **Min- /Max- Speicher**
- Diodentest
- **Transistortest**
- Relativwertmessung
- **Android App**
- Autom. Abschaltung

Lieferumfang: Tasche, Prüfkabel, Typ-K Temperaturfühler, Bluetooth PC Schnittstelle + Software, Bedienungsanleitung

Technische Daten	PAN 188
Gleichspannung DC (V =)	0,01 mV - 1000 V
Wechselspannung AC (V ~)	0,01 mV - 750 V
Gleichstrom DC (A =)	0,1 μ A - 10 A
Wechselstrom AC (A ~)	0,1 μ A - 10 A
Widerstand (Ω)	0,1 Ω - 60 M Ω
Akustischer Durchgangsprüfer (•)))	< 50 Ω
Frequenz (Hz)	0,01 Hz - 10 MHz
Tastgrad in % (PBM)	0,1 - 99,9 %
Kapazität (F)	10 pF - 10 mF
Temperatur ($^{\circ}$ C) (Fühler Typ K)	-20 $^{\circ}$ C - +1000 $^{\circ}$ C
Umgebungstemperatur ($^{\circ}$ C)	0 $^{\circ}$ C - 40 $^{\circ}$ C
Genauigkeit (%)	0,7 % - 3,0 %
Abmessungen Gerät	195 x 93 x 54 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	948 / 358 g
Benötigte Batterie(n):	4 x 1,5V AA
Messkategorie (CAT)	CAT III 1000 / CAT IV 600 V

PAN 188 Video DE:



PAN 188 Video EN:

