

## Profi-Digitalmultimeter True RMS

### PAN Profimeter

#### Digital-Multimeter True RMS CAT III 600V

- Digitalanzeige 18 mm
- **Hintergrundbeleuchtung**
- **True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)**
- **Kontaktloser Spannungsprüfer 2-stufig (NCV)**
- 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Data Hold
- **Batterietest 1,5 V & 9 V**
- Diodentest
- LED - Taschenlampe
- Warnung bei defekter Sicherung
- Autom. Abschaltung

**Lieferumfang:** Prüfkabel, Bedienungsanleitung

Technische Daten	PAN Profimeter
Gleichspannung DC (V =)	0,1 mV - 600 V
Wechselspannung AC (V ~)	1 mV - 600 V
Gleichstrom DC (A =)	0,1 $\mu$ A - 10 A
Wechselstrom AC (A ~)	0,1 $\mu$ A - 10 A
Widerstand ( $\Omega$ )	0,1 $\Omega$ - 100 M $\Omega$
Akustischer Durchgangsprüfer (•)))	< 30 $\Omega$
Frequenz (Hz)	0,001 Hz - 60 kHz
Kapazität (F)	1 pF - 100 mF
Genauigkeit (%)	0,7 % - 5,0 %
Abmessungen Gerät	71 x 149 x 48 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	367 / 199 g
Benötigte Batterie(n):	2x 1,5V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT III 600 V

PAN Profimeter Video DE:



PAN Profimeter Video EN:

